

生産中止図面

2009/07/1

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの。
3. 使い方説明シートをホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




* 製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション,UB壁用



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井 江 手 上	日付 08-06-18	尺度 1 : 10	品番 CES9783T29
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9783V29		図番 CES9783T29_A0101
		陶器部: CS967B T1		
A3		ページNo.		1-1 (改)