



止水栓前出が0の場合

300~380

150

止水栓推奨取付位置

ハンドル回転角度左右60°

ビターグレー

171

10°

247

34

197(止水時)

238(吐水時)

6~30

カプラー先端まで378(直管時)

7.5

取付穴φ35⁺⁴₋₂

フレキホース

ワンタッチカプラー

G1/2
(テーパおねじ接続不可)

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	一般住宅用 0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵

水道法適合品				単位	名称
TOTO		φ	mm		台付シングル13 (台所)
製図 小林	検図 幸泉	日付 渡辺 08.08.07	尺度 1:5		(JIS)
備考 逆止弁付					図番 TKG31UPYRX