

生産中止図面

2009/10

<特殊内容>

1. 陶器部を右給水仕様としたもの。

* 定格：AC100V-1284W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)





電源コード L=1000
アース線 L=200



床給水仕様の場合

84 (全開時)
58 (全開時)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井 江 手 上	日付 07-08-24	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 右給水仕様		機能部: TCF9683RJ		品番 CES9683RJT60
		陶器部: CS966BW		図番 CES9683RJT60_A0101

A3

△