

生産中止図面

2011 特殊内容

1. リモコンの操作部(カバー内は除く)を和英併記にしたもの。

*定格: AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。







便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784JT10
西田真	秋吉 合田	09-09-04	1 : 10	図番	CES9784JT10_A0100
備考		機能部: TCF9784JV10		ページNo. 1-1	
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		陶器部: CS969B		(改)	