

生産中止図面

2009/07

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合 114(全開時)
88(全開時)



壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲 105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783PJ
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9783PJ=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)