

生産中止図面

2021/10

*定格：AC100V-438W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜き栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*便器排水芯が500~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9434HM
備考 GG3 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9434HM=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)