





- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9755HM
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9755HM=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)