



| 用途     |        | 仕様   |
|--------|--------|--|
| 給水圧力   | 最低必要水圧 | 一般住宅用<br>0.05MPa (流動時)   |
|        | 最高水圧   | 0.75MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。                                |
| 使用可能水質 |        | 水道水または飲用可能な井戸水   |
| 使用環境温度 |        | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。   |
| 最高給湯温度 |        | 85℃  |
| 特記事項   |        | (1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |

※エコシングル  
レバー中央までは「水」がでます



| 水道法適合品      |          |          |          | 単位        | 名称               |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| <b>TOTO</b> |          |          | mm       |           | 台付シングル13<br>(洗面) |
| 製図<br>安永    | 検図<br>植村 | 日付<br>畑中 | 15.10.30 | 尺度<br>1:3 | (JIS)            |
| 備考<br>逆止弁付  |          |          |          |           | 図番<br>TLHG30E    |