



		仕様
用途		パブリック/一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯  
B

節湯  
B1

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品(JIS)				単位	名称
<b>TOTO</b>			mm	壁付サーモスタット混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	エアイン、寒冷地用	
小林(都)	今宮	森崎	18.04.02	1:5	
備考				逆止弁付	図番
					TMF44E1RZ