


2006 / 01



水道法適合品		単位		名称 感知フラッシュバルブ・V B付右給水 (大便器洗浄弁25)
TOTO		mm		
製図 城戸	検図 和田(俊)	日付 05.09.08	尺度 1:5	
備考				図番 TEF74ASX

		標準仕様
用途		パブリック用
タイプ		発電タイプ
電源		-
感知距離	人体	800～500mmで4段階調整可能 (白紙口300mmの場合、工場出荷時：800mm)
	手かざし	110mm(白紙口300mmの場合)
人体感知時間		6秒間以上
手かざし感知時間		0.5秒間(工場出荷時)
自動洗浄開始時間		人体感知が切れて10秒後
小洗浄判定時間		120秒又は150秒に設定可能 (工場出荷時：120秒)
使用水		水道水
圧力範囲		0.07MPa以上(流動時)～0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
洗浄水量	大	8～16L調節可能(工場出荷時：13L)
調節範囲	小	6～10L調節可能(工場出荷時：10L)
瞬間流量		1.7L/S以上を確保してください。
機能		洗浄停止モード 自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄(大/小 切替可能) 手かざし感知時間(0.5秒/2秒 切替可能)
設備保護洗浄		あり(24時間以下で自動設定)
周囲温度範囲		1～40℃ 凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		■使用上の注意■ 1) インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 2) 便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は特殊品をご利用ください。 3) ワイヤレスリモコン(TES25型)はセットできません。 4) 給水方向は左右どちらにも対応できます。