



●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
E	ルースダブルブラウン
F	モナミディアムウッド

商品リスト No.LDSAS=00125			
No	品番	品名	個数
①	LDSAS050AAGYC1●	洗面化粧台	1

製品情報

- ※ 洗面器は、陶器製（容量8L）セフィオンテクト仕様
- ※ 洗面器の色は、ホワイト
- ※ 水栓はアックアオート（単水栓）
- ※ 電源：AC100V 電源コード長さ0.75m
- 消費電力：待機時0.4W(最大値3W) 作動時0.6W(最大値5W)
- 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧） 最高水圧0.75MPa（静水圧）
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は495±5mmになります
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
- 施工に際しては、カタログ等にて確認ください
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（中90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 洗面化粧台を取付ける床面、壁面はクロス貼りなどの仕上げを施してください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください
- ※ 洗面ボウル周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ（下地材、表面材）としてください
- ※ 給水接続は、R1/2
- ※ 自動水栓は止水栓が同梱されます
- ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください
- ※ 排水管はVU40・VU50またはVP40・VP50を30mm立ち上げください
- ※ 排水アダプター（φ32用）は必要に応じて手配ください（TOTO製推奨）

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名称	Aシリーズ 洗面化粧台	製図 榊角	単位 mm	現場名(備考欄)	品番	図番
	検図	菊池	日付 23.12.04	尺度 1:20			