

生産中止図面

2024/2

*定格：AC100V-1319W 50/60Hz

給水圧は、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや






停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位	mm	名称					
製図	梶川幸	検図	城戸勝 高田哲	日付	21-05-31	尺度	1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト		
備考 RH1（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水								品番	CES9768HS	
								図番/バージョン	-	
A3								ページNo	1 / 1	(改)