

生産中止図面

2024/04

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。




注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

231
(レバー引き出し時)




平面図



正面図

床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ZJ
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9137PL
備考 手洗いあり 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9137PL=A0100