

生産中止図面

2024/04

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器パブリック向け	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES956MS	
奥村富	松本渉 高田哲	17-12-01	1 : 10	図番	CES956MS=A0100	
備考 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				ページNo.	1-1	(改)