

生産中止期間

2013

- ※仕様変更
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
※パーフパネル仕様

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

134
60
60

壁仕上面
112
65
5
27

再生水側給水口

上水側給水口

175
(取付可能範囲
165~185)
70

138
375
513
床仕上面

115
(取付可能範囲
105~125)

300

電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

再生水側給水口
300
115
(取付可能範囲
105~125)
壁仕上面
平面図

床仕上面
正面図

床給水仕様の場合
144
138
114 (全開時)
455
935 (便ふた全開時)
105
注4

壁仕上面
678 (便器先端 : 662)
R1/2
R1/2
床仕上面
200
(取付可能範囲
190~210)
 $\phi 6 \times 40$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 09-06-17	尺度 1 : 10	品番 CES986FT15R
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 シルバー・メタリック調リモコン品		機能部 : TCF986FV15 陶器部 : CS369B V9		図番 CES986FT15_A0106

A3

ページNo.

1-1

(改)

△