






N	色又は表面仕上
1	パールホワイト（#N11）
2	ハーベストブラウン（#SS4）
3	ハーベストブラウン
4	Aメッキ仕上げ

注記

- 既存の便器に取り付ける場合や、便器の種類によっては補助脚（EWC250）をご使用ください。
【補助脚が必要な便器】
（1）新設の便器に設置する場合：
便器の種類によって異なりますので、カタログ等でご確認ください。
（2）既設の便器に設置する場合：
すべての便器で補助脚が必要となります。
補助脚を使っても設置できない便器がありますので、カタログ等でご確認ください。
※補助脚は高さ350mm～417mmまでの便器に対応可能です。
それ以外の便器には設置できません。
- 取付可能な便座は「便ふたなし」となります。
- 施工に関して以下ご注意ください。
 - 便器が床にしっかり固定されていることを確認してください。
 - 床に腐食やガタツキがある場合は取り付けないでください。
 - 取付強度を保つため、12mm以上の構造用合板または同等以上の下地材であることを確認してください。
- 他社便器・便座への取付は、便器の固定強度や便座の自立を確認できないため、取付できません。

TOTO		単位 mm	名称 トイレアームレスト （便器固定タイプ）
製図 重松	検図 小島 大神	日付 10. 07. 23	
備考 個装質量：14. 5kg			品番 EWC250