

生産中止図面

2009/07

*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

275
参考値

90
300
76
665
200
389

300
参考値

100
参考値

壁仕上面 平面図

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

床仕上面

84 (全開時)
58 (全開時)

150
150

R1/2
壁仕上面
675 (便器先端: 662)
255 ~ 405
床仕上面
 $\phi 6 \times 40$

48
130
65
5
32
壁仕上面

500 参考値
167
375
542
床仕上面
電源コード L=1000
アース線 L=200

壁給水仕様の場合

615
466
33
28
5
112
138
900
1140 (便ふた全開時)
床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9683MC
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9683MC=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)