





生産中止図面

2009/07

＜特注内容＞
1 便ふたをパール塗装にしたもの。

- * 定格：AC100V-1324W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
 - ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番	CES9683HZT9
備考 ネオレストAタイプ(レストルーム ドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9683ZV9		図番	CES9683HZT9_A0101
		陶器部: CS966BH			
A3				ページNo.	1-1 (改)