

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用



塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 普	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9783FZT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783ZV6		図番 CES9783FZT6_A0101
		陶器部: CS967BF		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△