

生産中止図面

2011/01

※定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

※製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9774M	
西田真	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	図番	CES9774M=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ						

A3