



生産中止図面




2007/01 遠立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

- *定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- *設置前に水圧を測定ください
 - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合 84(全開時) 58(全開時)



壁給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器
南	原 合 田	07-02-16	1 : 10	品番
備考		機能部: TCF9693YV2		CES9693YT2
		陶器部: CS966B		図番
				CES9693YT2_A1000
		A3	ページNo.	1-1 (改)