

2021/1最低

／・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります.

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				品番 CES9414M
				図番 CES9414M=A0100