

生産中止図面

2009/10

<特注内容>

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。




(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



床給水仕様の場合



電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9693RYT1	
岩田	鈴木 江上	07-08-08	1 : 10	図番	CES9693RYT1_A0101	
備考		機能部：TCF9693RYV1 陶器部：CS966B		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				A3		