

生産中止図面

2015

*定格 AC100V-321W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES953M
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES953M=A0106
A3		ページNo.	1-1	(改)