

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9423P
				図番 CES9423P=A0101