



Technical drawing of the front view of a mechanical assembly. The drawing shows a vertical assembly with a horizontal arm extending to the left. Key dimensions and labels include:

- W. L**: Vertical centerline.
- 35°**: Angle of the horizontal arm.
- 156**: Horizontal distance from the vertical centerline to the end of the arm.
- 15~25**: Vertical distance between two horizontal sections.
- φ4.5×38 (十字穴付きタッピンねじ)**: Specification for the screws used in the assembly.
- 調圧弁**: Pressure regulating valve.
- ハイカット弁**: High-cut valve.
- PJ1/2**: Specification for the pressure joint.
- 129**: Vertical distance from the bottom to the top of the main body.
- 170**: Total vertical height of the assembly.
- 117 ± 5**: Horizontal distance from the vertical centerline to the main body.
- 14**: Horizontal distance from the vertical centerline to the pressure joint.

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧
	最高水圧
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約50℃以上のお湯は絞られ、1～2L/分程度しか出ないようにしています。（ハイカットユニット）

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
				タッチ、コンフォートウエーブ1モード、ハイカット	
製図 長谷	検図 長谷 野村	日付 2022-07-20	尺度 1:5	品番	TMN40TY1
備考 逆止弁付				図番	TMN40TY1=SA00.002.00

湯節
B1

湯節
A1

湯節
AB