

生産中止図面

20120503 CES9321L+HM220(大便器背面カバー)

*定格: AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。







*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000
アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井	日付 11-01-12	尺度 1 : 10	品番 CES9321LU
備考 GG2-800 一般地・流動兼用, S排水				図番 CES9321LU=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)