

2018/04

※定格：AC100V・324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の
使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 町原	検図 松尾 浩 高田 哲	日付 17-12-04	尺度 1 : 10	品番 CES936KWT1
備考 GG-J1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF936WV1 陶器部：CS363BK		