

2008/10/4

*定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




壁給水仕様の場合


115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000

／アース線 $L=200$



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井 江 手 上	日付 07-07-06	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9683V10		品番 CES9683PT10
		陶器部: CS966BP		図番 CES9683PT10_A0101