



項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約25L
電 気 関 係	電 源	単相AC200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A (㊤)
	定格消費電力 ※1	2.0kW
	定格加熱能力 ※1	
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約38kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
	最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度		約75℃
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃:出湯範囲30℃~40℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
温度調節器		自動復帰式バイメタル
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイ マ ー		無
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ



メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)


The front view shows a large, rectangular display area. On the left side, there are two circular ports (top and bottom) and a small rectangular port in the middle. On the right side, there are several ports and buttons, including a large rectangular button at the bottom. The top edge is mostly flat with a small circular port in the center.



品 名		品 番	
湯ばっと耐農用脚 ＜床用＞注1	設置場所：床に直接設置 （コンクリート、木の床）	RHE706	
湯ばっと耐農用脚 注1	設置場所： 木製キャビネットの中	RHE707R	
排水ホッパー		密 閉 式	RHE97H-32
		開 放 式	RHE22H-32
連結管 セット	1 連	1 穴シングルレバー混合栓用	RHE701
	2 連	1 穴シングルレバー混合栓用	RHE702
連 結 管 （延長用・L＝850mm）			RHE140
接続口キャップ（ふさぎふた）			TH651
水栓取付脚	自動水栓壁固定用	TN74-2R	
	自動水栓機能部本体取付用	TN154 RHE654	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU	
	床給水用	TL347C1R	

注1) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

注2) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。



水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
TOTO			単位 mm	
製図 角谷	検図 平間	日付 23.01.23	尺度 1 : 6	
備考				図番 REW25C2D1RR