






生産中止図面

2024/12

- (特注仕様)
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

- * 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm
* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真 下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、給水フィルタ ー・脱臭フィルタ ーお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO		単位	mm	名称	
製図	梶川幸	検図	加藤悟 高田哲	日付	21-06-09
備考		機能部：TCF9768SV15 陶器部：CS989BV1		品番	CES9768ST15
RH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水				図番/リビジョン	-
A3		ページNo .		1 / 1	（改）