



生産中止図面
2012/01

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時




排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。





排水芯120mmの場合

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9765HFJ
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9765HFJ=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)