



仕 様		仕 様
項 目	手洗器用電気温水器(元止め式)	
名 符	RE01MT100	
品 番	RE01MT100	
給水方式	元止め式	
外形寸法	90mm(幅)×120mm(奥行)×320mm(高さ)	
質 量	約1.5kg(満水時約2.5kg)	
水 最低作動水圧	0.05MPa	
圧 最高使用水圧	0.75MPa	
貯 湯 量	約1L	
沸き上がり温度	約38℃	
沸き上がり時間	約4分(水温15℃)	
電 電 源	AC100V(50/60Hz)	
	気 定格消費電力	505W
	関 電源コード長さ	1m
	係 アース線長さ	1m
制 御 方 式	バイメタルによるON-OFF制御	
安 全 装 置	温度過昇防止器1(手動復帰式バイメタル)	
	温度過昇防止器2(自動復帰式バイメタル)	
付 属 部 品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜き用排水ホース, 固定板 固定アングル×2 タッピンねじ(φ4×30mm)×4 小ねじ(M4×10mm)×4 小ねじ(M4×5mm)×2	

注記

1. コンセントは、電気温水器専用にて設けてください。
2. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。  
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。

TOTO				第三角法	単位 mm	名称
製図	稗田	検図	間瀬	日付	尺度	品番
			大瀬	09.04.14	1/3	UGRE01MT100
備考						図番
						UGRE01MT100