





- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。
- *※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱




アンカーブラク（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



壁給水仕様の場合



電源コード L=1000
アース線 L=200





平面図

正面図

床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体便器ネオレスト	
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1.0	品番 CES9520PR	
備考 RS2（水道直結式） 一般地・流動兼用、P排水				図番 001	
A3		ページNo	1 / 1	(改)	



リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9520PR
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)