





- * 定格：AC100V-1311W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのひさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 1.0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RS3 (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモテルタイプ				品番 CES9530HMZ	
				図番/バージョン 001	
				ページNo . 1/1 (改)	