

生産中止図面

2009 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。



*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



ねじ長 φ4×30(3本)





排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



壁給水仕様の場合



注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783FCJT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783CJV9		図番 CES9783FCJT9_A0101
		陶器部: CS967BF		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△