






商 品 リ ス ト No.LDD=00213		
品 番	品 名	個数
LDD701CYS	洗面化粧台（カウンタータイプ）	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式（パイプフレームタイプ）
 - ※ カウンターは、エポキシ樹脂カウンター
 - ※ 水栓は、自動単水栓
 - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
 - 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
 - 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
 - ※ 排水金具は、金属製Sトラップ・ポップアップ式
 - ※ 底板着脱式（全面）
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）が必要です（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
 - （VP40・VU40）は、仕上げ面より25mm立上げください
 - （VP50・VU50）は、仕上げ面より15mm立上げください
 - ※ 排水用（φ90）現場にて穴加工ください
 - ※ 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

TOTO		三 角 法	単 位 mm	名 称
製 図 樽 角	検 図 田 里 予	日 付 03.04.18	尺 度 1 : 20	モデア シリーズ 洗面化粧台
備 考				品 番