

生産中止図面

2009 / 0 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合




115
(取付可能範囲
105~125)
電源コード L=1000

アース線 L=200



床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)



TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9783V9 陶器部：CS967BP	品番 CES9783PT9
			図番 CES9783PT9_A0100
A3		ページNo.	1-1 (改)