






生産中止図面

2009/06



△ご注意  
やけどの  
恐れあり  
さわらな  
いて!

※注意ラベル詳細(1:1)



仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
<b>TOTO</b>		単位	mm	壁付サーモ13 バス・マッサージ) (浴室) (シャワ (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
小野 (優)	畑中	濱本	1:5	図番
備考				TMHG40J
逆止弁付				