



生産中止図面

2014/02

■取付金具詳細図





■化粧カバー取外図



■セット品番

セット品番	REWF03A1SM	REWF03A1SK
内訳	排水ホッパー RHE97H-32	RHE22H-32
電気温水器	REWF03A1	



■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約8kg
最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃ 約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃ 約32~38℃
の目安	給水温度約25℃ 約32~37℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口	G1/2
出湯口	G1/2
出水口	G1/2
膨張水排出口	ホースジョイント
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3

■セット品番に含まれる別売品一覧

品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REWF03	
製図 佐藤(直)	検図 片桐	日付 13.03.15	尺度 1 : 4		
備考					