

生産中止図面

＜特注仕様＞

2012年10月12日現在、タンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

2.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-10-21	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9411V21		品番 CES9411T21
		陶器部：CS820B		図番 CES9411T21_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)