




生産中止図面

2013/06



仕様	
用途	パブリック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W(最大値3W)
	作動時 0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa(流動圧)
	最高水圧 0.75MPa(静水圧)
	※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度	85℃
使用環境温度	1~40℃
	※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

吐水流量は定流量弁(4L/min用)により上層カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能



セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 自動水栓(サマータイプ)
製図 石原	検図 高橋	日付 08.11.11	尺度 1 : 6
備考 JIS ポップアップなし、逆止弁付			品番 CET910R
			図番 CET910R