

生産中止図面

内記	仕様	数	色	備考
2013/03 大便器	セミリボン式便器	1	色:ホワイトまたはパステルアイボリー	
ロータンク	一般地、手洗いなし 9L洗浄	1		
洗浄方式	タッチスイッチ式 リモコン便器洗浄	1		AC100V 50/60Hz 定格消費電力12W
背もたれ	ハードタイプ	1	背もたれ色:ハーベストブラウン	
手すり	腰掛大便器用可動手すり(はね上げタイプ)	1	色:ホワイト	
	多用途手すり(L形)	1	色:ホワイト	
手洗器	コンパクト手洗器(埋込タイプ)	1	色:ホワイトまたはパステルアイボリー	
手洗器用自動水栓	単水栓タイプ	1		AC100V 50/60Hz 常時:0.4W 動作時:0.6W
紙巻器	ワンタッチ紙巻器(ワンハンドカット機能付)	1	色:ホワイトまたはパステルアイボリー	
洗面器	カウンター一体洗面器	1	色:ホワイトまたはパステルアイボリー	
洗面器用自動水栓	グースネックタイプ 単水栓	1		AC100V 50/60Hz 常時:0.4W 動作時:0.6W

2. 配管ケーシング部仕様

種別	材質	保温防露	一部耐火二層管	末端処理
給水管	VLP(硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB JWVA K116(コア内蔵))	有		右図参照 ※2
排水管	VP(硬質塩化ビニル管)JIS K6741	無※1	無	右図参照 ※3
通気管	VP(硬質塩化ビニル管)JIS K6741	無※1		右図参照 ※2
配管接続材	給水:ユニオン			
	通気:フレキジョイント(TPO、ステンレスバンド付)			
	排水:ゴムジョイント(CR、ステンレスワイヤバンド付)			
保温防露材	グラスウール保温板 2号24K t25アルミ箔亀甲金網巻仕上			
ケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板			
幅木	ステンレス(ヘアライン仕上)			

- ※1 排水管・通気管は保温防露仕様ではありません。
- ※2 給水管および通気管は2箇所いずれかで接続可能です。開放側は下記の要領で必ずふさいでください。
・給水管・・・ふさぎ部材(コア内蔵形ソケット+プラグ)止め。(出荷時は洗面もしくは手洗側取付)
・通気管・・・キャップ止め(出荷時は片側に仮付)
- ※3 合流・分流処理:手洗・洗面器排水と大便器排水は合流です。

3. 各部の納まり

- 1) 甲板・カウンターは両端の側板内側に対し、片側2mm(両側4mm)の隙間を設けています。
- 2) 各部詳細仕様は下記のとおりです。

<p>壁固定部</p> <p>・RCの場合</p>	<p>壁固定部</p> <p>・LGS+耐水合板の場合</p> <p>間隔450以下</p> <p>LGSスタッド2本組 大便器部:WS-100 洗面器部:WS-75以上</p> <p>耐水合板 t12 (2枚貼:大便器部) (1枚貼:洗面器部)</p> <p>ケーシング コーチねじ(呼び径6) アジャスターボルト M8</p> <p>※耐水合板はt12以上のJAS規格相当品をご使用ください。</p>
---------------------------	--

床固定部

4. 壁固定部材

下地	固定部材	品番	必要数量
RC(仕上厚35mm以内)	M8 アンカー(下穴φ12, 深さ:仕上厚+40mm)	-	7本(同梱)
鋼製下地+耐水合板	コーチねじ 6×50	-	10本(同梱)※
ALC(仕上厚35mm以内)	M8 ALCアンカー(下穴φ14.5, 深さ:仕上厚+65mm)	UTR805	4セット(8本)※

※壁固定箇所は7ヶ所なので、残りは不要(予備)となります。

5. 仕上材部仕様

部位	仕様
甲板	アクリル系人工大理石「アクレゼ」 色:スモークホワイト
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色:プレーンホワイト

6. 使用条件

設備水圧	MAX	0.40MPa
	MIN	0.07MPa(流動時)
電気配線	リモコン洗浄ユニット用コンセント配線	本体内部ジョイントボックス止, パック内部にコンセント取付
	自動水栓用コンセント配線	本体内部ジョイントボックス止, 前板にコンセント取付
	ウォシュレット用コンセント配線	本体内部ジョイントボックス止. 前板にコンセント取付(アースターミナル付接地コンセント)

※電気配線は上記部材まで同梱しております。 ※ウォシュレット用コンセント配線は、必要な場合のみ使用します。

7. 配管末端位置、及びスリーブ位置

・スリーブ(コア抜き)は下記の位置に設けることができます。各配管につき、いずれか1ヶ所を指定下さい。

・末端位置までの接続に必要な部材は、お客様にて手配ください。

・末端位置までの接続は、下記部材を使用した場合を示しています。
給水管:ユニオン20A、VLP20A単管、エルボ20A
排水管:DL100、VP100
通気管:アキレスジョイントφ50
・各スリーブの直径は以下のとおりです。
給水:φ70、排水:φ150、通気:φ100

※車いす対応トイレパックには、配管が内蔵されています。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	車いす対応トイレパック 仕様書 (洗面器あり/R勝手)
製図 大里	検図 白石川 井黒村	日付 11.03.11	尺度 FREE	品番	UAD511ERB, UAD511ERG
備考 ***				図番	***