

<特注仕様>

1.便器洗浄水量を標準 大4.8/小3.6/エコ小3.4 としたものを。

* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz

・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 加藤悟 高田哲	日付 21-06-09	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体便器ネオレスト
備考 AH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		品番 CES9788WST75		
		図番/リビジョン -		
		A3 ページNo . 1 / 1 (改)		