

生産中止図面

2006/03

＜特殊内容＞

1. リモコン電源を乾電池式より外部供給式(DC3V)
対応としたもの

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)


注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合



リモコン用電源コード L=500



TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 03-07-11	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES980T14
機能部: TCF980V14 陶器部: CS365B				図番 CES980T14_A1050
A3		ページNo.	1-1	(改)