




生産中止図面
2025/06



仕様		
用途	バブルック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力 (スパウトセット時)	待機時	0.4W(最大値3W)
	作動時	0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (3)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

吐水流量は定流量弁（2L／min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

水道法適合品				名称
製図		検図	日付	自動水栓機能部
島本		酒井（智） 溝口	2022-05-25	
備考		逆止弁付き		品番
				TLE01714J
				図番
				TLE01714J=SA00.001.00