



生産中止図面

2012 <特殊内容>

1. 便ふたをパール塗装したもの。




- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)




床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1



120 (取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 梶原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795PXT9	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9795V9		図番 CES9795PXT9_A0101	
		陶器部: CS969BPX			
A3				ページNo. 3-1	(改)

生産中止図面
2012/01

1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。 ねじ長 φ4×30(3本)

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。








*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。



*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795PXT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ		機能部：TCF9795V9 陶器部：CS969BPX		図番 CES9795PXT9_A0201
A3		ページNo.	3-2	(改)

2 0 1 2 <特殊内容>