

生産中止図面

2012<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと




電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付	尺度	品番	CES9795PJT9	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9795JV9	1 : 10	図番	CES9795PJT9_A0101	
		陶器部：CS969BP		ページNo.	1-1	(改)

A3