

生産中止図面
2020/09

色番	色彩	記号
#DB9	ディープブルー	6.7PB1.3/5.1
#NW1	ホワイト	
#P7	アテンションレッド	5.8R 3.2/10.7
#SC1	パステルアイボリー	3.0Y 8.7/0.9
#SY	スマイルベージュ	

建築壁材別施工方法
(詳細は、施工説明書、カタログ、設計施工資料集を参照してください) (単位:mm)

木下地		GL工法
ハンガーボルト固定	取付プレート挟み込み固定	取付プレート埋め込み固定
コンクリート下地		コンクリートブロック下地
アンカーボルト固定	取付プレート埋め込み固定	取付プレート挟み込み固定
軽量鉄骨下地		
ボルト固定	メカナット固定	取付プレート溶接固定

* ばね座金・化粧ナットは手すり本体の付属品です。

腰掛便器用可動手すり〔はね上げタイプ〕
手すり取付用のM10の化粧ナット、ばね座金同梱
手すりを取り付ける際は、施工方法にあった当社指定の固定金具を必ず使用してください
材質：ステンレスの表面に軟質塩化ビニール樹脂を被覆

TOTO		単位	名称
		mm	はね上げ手すり
製図 四元	検図 素吉富	日付 20.09.15	尺度 1:10
備考 防汚コーティング・抗菌仕様			図番 T112H6