





注 給水接続口に逆止弁内蔵

■浴室リモコン（別売品：RAC114FS）（1：5）



■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC114FS
台所リモコン	RAC114KT
サブリモコン	RAC114SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1300
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油タコンク	角型 (容量 90L) RHA1321
	丸型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
油タコンク	角型 (容量 190L) RHA1015
	ステンレス (容量 90L) RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE33K
品番	RPE33KD・KDB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h
	ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 86%
連続給湯出力	給湯側 37.2kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L
	ふろ側 0.3L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.0 m ²
	ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	高さ700mm 幅600mm 奥行250mm
質量	40kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 120/115W、燃焼時 107/103W
	ふろ使用 点火時 211/233W、燃焼時 170/196W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 213/236W、燃焼時 198/212W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49.5dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、木ねじ×2、カールプラグ×2、給湯・給水接続口保温材

■セット品番 (RPES33KD・B)

本体	RPES33KD・B
リモコンセット	RACS114 (RAC114FS+RAC114KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8

※RPE33KDBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋外据置型)
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.09.10	尺度 1:10	品番 RPE33KD・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE33KD・B